

アスベスト対策塗料を
施した本社



同社は建物のリフォ

志賀塗装(本社) いわき市小名浜字古湊 45の1、志賀律子社長は、アスベスト含有建材の長寿命化システム「浜風」を独自に開発・製品化し、公共施設をはじめ病院など民間施設のアスベスト対策に乗り出した。

ト材
ス建
ベス
含有
ア含

志賀塗装 成分封じ込め長寿命化

「浜風」システムを開発

スト含有建材を封じ込め、長寿命化する製品を開発し、このほど事業化に踏み切った。

志賀塗装オリジナル「浜風」システムの特徴は①浜通り地区特有の塩害対策に重点を置いた塗料を使用②塗料の

因から強力にカドするのと同時に、ダブル注した浸透形固定剤がアスベスト含有建材に深く浸透してアスベスト成分を閉じ込め、固定化する。

作業手順は下地の清掃を行った後に、固定2回目も塗布し耐候性を高めて完成し引き渡す③無機塗料を使用し、た超耐候性使用の各工程。

昨今、大きな社会問題にもなっているアスベスト。吸収すると器官から気管支等に入り込み、長い間の潜伏期間を経てがんなどの深刻な健康被害をもたらす。アスベストの怖さは、自然に分解せず吸収した人に白癩症状がないこと。

同社の担当責任者である志賀昂文副社長は「アスベストが使用されているものすべてを除去することは現実的に不可能であり、経年劣化による飛散が心配される吹き付け材を除く」とアスベスト含有建材対策のリフォーム事業の展開について力強く語った。

ームを中心として事業を展開してきたが、近年、小名浜の病院などからアスベストの対策について相談を受け、施工コストが低廉で対処できる工法を研究し、塗装によりアスベ

耐久性を示す、光沢保持率に重点を置く③アスベスト対策塗料として最適な塗料で、ダブせ、アスベスト成分をアルコーティングした長耐候形コーティング剤が酸性雨、紫外線、熱、硫黄などの劣化要

固定化する。次に処理工法を選択し①耐候性強化1回目として、ウレタンまたはシリコン

を封じ込める塗装工事、またはアスベストを封じ込める塗装工事、またアスベストなどの対策を講じていくことが大切だ。通常、アスベスト含有建材からアスベストが飛散する可能性は低いものの、酸性雨や二酸化硫黄等により建材の劣化が加速したり破損した場合、アスベストの

飛散が憂慮される。「浜風」による早期早めの建材の長寿命化工事には大きなメリットがある」とアスベスト含有建材対策のリフォーム事業の展開について力強く語った。